



CYKIUP


Supports verticaux avec assistance

FIXATION SUR RAIL AU MUR
Sur mur béton, parapluie ou reprise sur des poteaux suffisamment dimensionnés


Il est possible de faire des rangées de n'importe quel nombre de places




L'entraxe entre chaque position est de 350cm si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,20m






L'entraxe entre chaque position est de 60 cm si la hauteur sous plafond est comprise entre 1,95m et 2,20m




3 places



10 places





4 places




15 places

FIXATION SUR STRUCTURE PORTÉE



Une structure peut à dire 2 rails et 2 poteaux peuvent supporter 7 CYKIUP espacés de 35cm. Une structure de 3 poteaux peut soutenir 14 CYKIUP espacés de 35cm



L'entraxe entre chaque position est de 350cm si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,20m



L'entraxe entre chaque position est de 60 cm si la hauteur sous plafond est comprise entre 1,95m et 2,20m. Une structure de 2 rails 2 poteaux pourra alors supporter 4 CYKIUP



Date
2020

Feuille No.
00

Auteur
CYKLEO

01
Dimensions en mm

Base de données équipements CycleoPARK

Ces projections sont données à titre informatif, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaises projections

0	A	B	C	D	E